

STATECH s.r.o.

Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice
 tel.: +420 315 692 222, fax: +420 315 601 373
 dispečink: +420 728 270 270
 prodej: +420 728 267 267
 e-mail: info@statech.cz
 www.statech.cz

STATECH s.r.o.

Betonářská 1, 712 00 Ostrava - Muglinov
 tel.: +420 596 628 032
 fax: +420 596 628 042
 e-mail: ostrava@statech.cz
 www.statech.cz



Váš partner pro každou stavbu

TEUPEN®

EURO B 16 T

Technická data*

Pojízdná pracovní plošina **hyLIFT®**

Pracovní výška	ca. 15,70 m
Výška plošiny	ca. 13,70 m
Mezní zatížení koše	max. 200 kg
Boční dosah při 200 kg	ca. 10,5 m
Rozsah otáčení	ca. 260 °
Velikost pracovního koše (d x š x v)	1,2 x 0,7 x 1,1 m
Opěrná šířka (střední podpěrný talíř)	min. 3 100 mm
Podpěření	hydraulické skládací podpěry
Náhon	přes pomocný náhon vozidla
Systém rozvodu energie	uvnitř
Manuálně otočný pracovní koš	ca. 180 °
Řízení	elektro-hydraulické
Izolace dle DIN VDE 0682-742	do 1000 V AC



Technická data při montáži na Sprinter MB 309 CDI / 311 CDI / 315 CDI

Rozměry

Délka vozidla	ca. 6 700 mm
Výška vozidla	ca. 3 000 mm
Šířka vozidla	ca. 2 180 mm
Rozvor	3 665 mm
Celková povolená hmotnost	3 500 kg

Nezbytná výbava MB z hlediska výrobce nástaveb (povinné kódy):

Kódy: A50, BW2, C42, C45, C47, ED4, ED5, EK1, LB2, L76, M53, N05, N80, X31, LB8 (maják – vybavení na prání)



*Technická data standardního zařízení

Změna konstrukce vyhrazena



STATECH s.r.o.

Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222, fax: +420 315 601 373

dispečink: +420 728 270 270

prodej: +420 728 267 267

e-mail: info@statech.cz

www.statech.cz

STATECH s.r.o.

Betonářská 1, 712 00 Ostrava - Muglinov

tel.: +420 596 628 032

fax: +420 596 628 042

e-mail: ostrava@statech.cz

www.statech.cz

STATECH[®]

Váš partner pro každou stavbu

TEUPEN[®]

EURO B 16 T

