

**STATECH s.r.o.**

Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice  
 tel.: +420 315 692 222, fax: +420 315 601 373  
 dispečink: +420 728 270 270  
 prodej: +420 728 267 267  
 e-mail: info@statech.cz  
 www.statech.cz

**STATECH s.r.o.**

Betonářská 1, 712 00 Ostrava - Muglinov  
 tel.: +420 596 628 032  
 fax: +420 596 628 042  
 e-mail: ostrava@statech.cz  
 www.statech.cz



Váš partner pro každou stavbu

# TEUPEN®

## LEO 15 GT

### Technická data\*

#### Pojízdňá pracovní plošina **hyLIFT®**

Pracovní výška	ca. 14,90 m
Výška plošiny	ca. 12,90 m
Boční přesah	ca. 6,40 m
Mezní zatížení koše	max. 200 kg
Rozsah otáčení	355 °
Velikost pracovního koše (d x š x v)	1,2 x 0,7 x 1,1 m
Konstrukční délka	min. 4 710 mm
Konstrukční délka bez koše	max. 3 995 mm
Šířka bez koše	min. 780 mm
Stavební výška	max. 1 995 mm
Celková hmotnost	ca. 1 920 kg
Zatěžovaná plocha	2,65 m x 3,65 m
Plošné zatížení ve standardní poloze	ca. 2,16 N/cm <sup>2</sup>
Plošné zatížení při přepravě	ca 4,93 N/cm <sup>2</sup>
Silnoproudé vedení	uvnitř profilu
Přestavitelný podvozek	780 – 980 mm
Náhon	motor Honda 13 PS
Možnost podepření až do sklonu	ca. 14,8 °
Stoupavost (ve směru jízdy)	ca. 36°
Stoupavost (kolmo na směr jízdy)	ca. 17°

#### Možná výbava

Přídavný náhon	Střídavý motor 230
Přídavné zatížení 29 kg	2,2 kW
Alternativní náhon	<b>Kubota-Diese</b>
Přídavné zatížení 32 kg	<b>Z-482 13,5 PS</b>



\*Technická data standardního zařízení

Změna konstrukce vyhrazena



**STATECH s.r.o.**

Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222, fax: +420 315 601 373

dispečink: +420 728 270 270

prodej: +420 728 267 267

e-mail: info@statech.cz

www.statech.cz

**STATECH s.r.o.**

Betonářská 1, 712 00 Ostrava - Muglinov

tel.: +420 596 628 032

fax: +420 596 628 042

e-mail: ostrava@statech.cz

www.statech.cz



Váš partner pro každou stavbu

**TEUPEN<sup>®</sup>****LEO 15 GT**