

**TEUPEN**<sup>®</sup>**LEO 23 GT****Technická data\*****Pojízdná pracovní plošina hyLIFT<sup>®</sup>**

Pracovní výška	23,00 m
Výška dna koše	21,00 m
Boční přesah do každé strany	11,20 m
Mezní zatížení koše	max. 200 kg
Rozměry pracovního koše	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Hydraulické otáčení pracovního koše	180 °
Celková délka v přepravní poloze	min. 6,20 m
Min. šířka mezery	min. 0,98 m
Celková výška v přepravní poloze	min. 1,98 m
Celková hmotnost	300 kg
Standardní podpěrná plocha (střed desky, l x š)	min. 4,10 x 4,30 m
Minimální podpěrná plocha (střed desky)	min. 2,30 m
Max. zatížení podpěrné desky na jednu desku	22,4 kN
Měrné plošné zatížení ve standardní pracovní poloze	1,8 kN/m <sup>2</sup>
Rozsah otáčení u standardní podepřené plochy	192 °
Max. sklon terénu	26 °
Stoupavost (ve směru jízdy)	30 °
Stoupavost (kolmo na směr jízdy)	26 °
Přepavní rychlost	1,5 km/hod.
Silový rozvod	nainstalovaný uvnitř

**Náhonový motor - Kubota Z-482-E***Vodou chlazený dvouválcový čtyřtaktní naftový motor*

Zdvihový objem	479 cm <sup>3</sup>
Max. výkon při 3600 min <sup>-1</sup>	8,9 kW (12,1 PS)
Palivo	nafta
Hodnota hlukové emise	ca. 77 dB (A)

*Přídavné zařízení*

Elektrický motor EBS 90 L x 4	(vzdálenost 7 m)
Jmenovité vstupní napětí	230 V/50 Hz
Elektrický proud	12,9 A
Výkon	2,2 kW
Přídavná hmotnost	25 kg

\*Technická data standardního zařízení

Změna konstrukce vyhrazena



**STATECH s.r.o.**

Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222, fax: +420 315 601 373

dispečink: +420 728 270 270

prodej: +420 728 267 267

e-mail: info@statech.cz

www.statech.cz

**STATECH s.r.o.**

Betonářská 1, 712 00 Ostrava - Muglinov

tel.: +420 596 628 032

fax: +420 596 628 042

e-mail: ostrava@statech.cz

www.statech.cz

**STATECH**<sup>®</sup>

Váš partner pro každou stavbu

**TEUPEN**<sup>®</sup>**LEO 23 GT**