

TEUPEN[®]**GEPARD 15 T Rent****Technická data*****Pojízdná pracovní plošina hyLIFT[®]**

Pracovní výška	15,20 m
Výška podlahy koše	13,20 m
Stranový dosah	10,10 m
Mezní zatížení koše	max. 200 kg
Rozsah otáčení	355 °
Velikost pracovního koše (d x š x v)	1,2 x 0,8 x 1,1 m
Celková délka v přepravní poloze	min. 7,43 m
Celková šířka v přepravní poloze	min. 1,84 m
Celková výška v přepravní poloze	min. 1,99 mm
Celková hmotnost	1 740 kg
Zatížení na spojkové zařízení	80 kg
Průměr podpěrné desky	0,22 m
Max. zatížení na jednu podpěrnou desku	14 kN
Plošné zatížení ve standardní poloze	1,4 kN/m ²
Rozsah otáčení	450 °
Max. sklon svahu	15 °
Hydraulicky výškově seřizovatelné tažné zařízení	400–800
Rozvod	instalace uvnitř
Izolace	vůči 1000 V
Náhon kol (přídavná hmotnost 35 kg)	včetně podpěrného kola (3 kola), tažná tyč konzola

Přídavné zařízení

Generátor EX 4000 S s konzolou

Generátor

Max. výkon	4,0 kVA
Konstantní výkon	3,5 kVA
Napájení AC	230 V/50 Hz
Výstup DC	12 V/100 W
Zásuvky	2 x Shuko

Motor

Výkon motoru	8,2 kW (11HP)
Provozní doba	8,6 hod.
Hmotnost	134 kg

(Pozor! vyšší zatížení nápravy!)

*Technická data standardního zařízení

Změna konstrukce vyhrazena



STATECH s.r.o.

Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222, fax: +420 315 601 373

dispečink: +420 728 270 270

prodej: +420 728 267 267

e-mail: info@statech.cz

www.statech.cz

STATECH s.r.o.

Betonářská 1, 712 00 Ostrava - Muglinov

tel.: +420 596 628 032

fax: +420 596 628 042

e-mail: ostrava@statech.cz

www.statech.cz

STATECH[®]

Váš partner pro každou stavbu

TEUPEN[®]

GEPARD 15 T Rent

Hydraulicky výškově
nastavitelné tažné
zařízení:
400 – 800 mm

