



Model	GL™-4	GL™-8	GL™-10	GL™-12
ROZMĚRY				
A výška - složená ^{1,2,3}	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,00 m
maximum - spuštěné vidlice	1,26 m	2,51 m	3,01 m	3,66 m
maximum - zdvížené vidlice	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
minimum - spuštěné vidlice	0,09 m	0,09 m	0,05 m	0,05 m
STANDARDNÍ ZÁKLADNA				
B délka složená	0,30 m	0,30 m	–	–
	0,88 m	0,88 m	–	–
C šířka: vnější rozměry	0,63 m	0,63 m	–	–
hmotnost – varianta standardních rejdových kol	51 kg	60 kg	–	–
varianta pneumatikých rejdových kol	53 kg	62 kg	–	–
ZÁKLADNA S OPĚRKAMI				
délka složená	0,49 m	0,49 m	0,49 m	0,49 m
rozložená	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
šířka složená ⁴	0,73 m	0,73 m	0,73 m	0,73 m
maximum ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
vnitřní světlost - maximum	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
hmotnost – varianta standardních rejdových kol	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
varianta pneumatikých rejdových kol	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
varianta 4-pol. rejdových kol	63 kg	72 kg	73 kg	76 kg
ZÁKLADNA S PROTIZÁVAŽÍM				
délka pracovní	0,72 m	0,72 m	0,72 m	–
šířka	0,73 m	0,73 m	0,73 m	–
stowed ⁴ maximum ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	–
vnitřní světlost - maximum	0,91 m	0,91 m	0,91 m	–
hmotnost – varianta standardních rejdových kol	178 kg	186 kg	196 kg	–
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Výška nakládací min.	0,09 m	0,09 m	0,09 m	0,09 m
Světlost nad podlahou - střed ^{1,2,3}	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
Průměrný počet otáček – standardní vrátek	38/m	38/m	38/m	38/m
elektrický vrátek	0,05 m/sec	0,05 m/sec	0,05 m/sec	0,05 m/sec
Délka vidlice	0,57 m	0,57 m	0,57 m	0,57 m
Šířka vidlice	0,52 m	0,52 m	0,52 m	0,52 m
Délka nakládací plošiny	0,58 m	0,58 m	0,58 m	0,58 m
Šířka nakládací plošiny	0,56 m	0,56 m	0,56 m	0,56 m
Únosnost v 30 cm, náklad uprostřed	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
Délka koše	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Body pro zavěšení koše	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm
POHON				
standardní reverzní nebo elektrický vrátek				

¹ Varianta se zadním pneumatikým kolem 25 cm zvětší tyto údaje o 2,5 cm.

² Základna s protizávažím zvětší tyto údaje o 2,5 cm.

³ Varianta B se 4-ol. rejdovým kolem zvětší tyto údaje o 2,5 cm.

⁴ Vnější rozměry.

Snadno se přizpůsobí
vašim potřebám

Variety vidlic

- standardní vidlice
- nákladová plošina
- koš

Variety pohonu

- standardní bubnový vrátek
- elektrický vrátek

Variety základny

- standardní základna (jen GL-4, -8)
- základna s opěrkami (všechny jednotky)
- základna s protizávažím (jen GL-4, -8, -10)

Variety kol/rejdrových kol

Základna standardní a s opěrkami

- zadní kolečka 20 cm bez vzorku
- varianta s pneumatikou vzadu
- zdvojená přední rejdrová kola 5 cm

Základna s protizávažím

- zadní rejdrová kola 12 cm s postranními brzdami
- pevná čelní kola 10 cm

Základna s opěrkami

- varianta 4-pol. rejdrových kol

Standardní parametry

Rozměry GL™-4

- max. zdvih 1,8 m
- nosnost plošiny 227 kg

Rozměry GL™-8

- max. zdvih 3,06 m
- nosnost plošiny 181 kg

Rozměry GL™-10

- max. zdvih 3,56 m
- nosnost plošiny 159 kg

Rozměry GL™-12

- max. zdvih 4,2 m
- nosnost plošiny 159 kg

Technické přednosti

- kompaktní přenosné provedení
- lehká a odolná hliníková konstrukce
- průchodnost jednoduchými dveřmi
- pevné standardní ocelové vidlice
- zadní kola 20 cm bez vzorku a přední rejdrová kola 5 cm (jen základna standardní a s opěrkami)
- zadní rejdrová kola 12 cm s postranními brzdami a pevná přední kola 10 cm (jen základna s protizávažím)
- snadné naložení pro přepravu automobilem
- pákový přídržný mechanismus zvyšuje bezpečnost při transportu

Pohon

- standardní vrátek
- sklopná rukojeť vrátku pro snadnější skladování

Příslušenství a doplňky

Technické přednosti

- nákladová plošina
- koš
- aluminiový žebřík (jen základna standardní a s opěrkami)
- zadní kola s pneumatikami (jen základna standardní a s opěrkami)
- nohou uvolňované brzdy (jen základna standardní a s opěrkami)
- nabídky rejdrového podvozku
- držák nářadí
- zářivkové těleso
- laserová lokalizace plošiny

Pohon

- elektrický vrátek (jen základna s protizávažím a s opěrkami)
- vrátek je v činnosti při pracovní i přepravní poloze žebříku
- pro použití se základnou s opěrkami je nutná sada rejdrových kol
- varianta s elektrickým vrátkem je standardně s baterií a nabíječkou, která se odpojuje po úplném nabití



Genie Lift™

Statech s. r. o.

Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice
tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

Praha

Čirkusová
193 00 Praha 9

dispečink: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice

Okružní 2733
České Budějovice 4

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.

Hradecká ul.
Opatovice nad Labem

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Brno

Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice

mobil: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava

Betonařská 1
712 00 Ostrava - Muglínov

mobil: +420 602 195 494
e-mail: ostrava@statech.cz