

Pavle, tyto texty jsou úplně špatně, tento produkt jsme ještě v tech listu neměli....

Parametry plošiny

6,46 m – Maximální zdvih
Nosnost do 363 kg

Možnosti pohonu

jednorychlostní vrátek
dvourychlostní vrátek

Varianty podvozku

standardní podvozek
stabilizační sada

Nabídky rejdového podvozku a brzd

čelní rejdová kola 10 cm
s postranními brzdami
zadní rejdová kola 13 cm
s postranními brzdami
možnost fixace čelních rejdových kol

Rozměry SLC™-12

pracovní výška 3,94 m
nosnost výtahu 295 kg

Rozměry SLC™-18

pracovní výška 5,64 m
nosnost výtahu 295 kg

Rozměry SLC™-24

pracovní výška 7,32 m
nosnost výtahu 295 kg

Technické přednosti stroje

standardní vidlice
provedení pro náročné podmínky
aluminiový pevný, štíhlý teleskopický sloup
průchodnost jednoduchými dveřmi
snadná příprava k práci, není potřebné nářadí
zaměnitelné doplňky pro manipulaci s nákladem
přední rejdová kola (10 cm) bez vzorku a zadní rejdová kola (13 cm) s postranními brzdami
sada zadních kol pro přepravu kluzné kolejnice umožňují snadné nakládání na dopravní prostředky a vykládání
sklopná páka zajišťuje sestavu sloupu během přepravy
sada pro stabilizaci (standard u SLC™-18, -24)

Pohon

jednorychlostní vrátek

Příslušenství a doplňky

Technické přednosti stroje

rameno
nastavitelné vidlice
nástavce na vidlice
vidlice na válcové předměty
nákladová plošina
možnost fixace čelních rejdových kol
stabilizační sada (doplňek pro SLC™-12)

Pohon

dvourychlostní vrátek

