



ROZMĚRY

Pracovní výška max.	30,0 m
Výška podlahy koše max.	28,0 m
Stranový dosah s 80 kg	15,70 m
Stranový dosah s 200 kg	14,00 m
A Výška koše	1,10 m
B Délka koše	0,80 m
C Šířka koše	1,20 m
D Celková délka	7,20 m
E Výška v transportní poloze	1,98 m
F Celková šířka min.	1,58 m
G Světlost podvozku max.	0,27 m
H Pásky (šířka × výška)	1,92 × 0,25 m
I Délka opěr při ustavení max.	5,30 m
J Šířka opěr při ustavení max.	4,75 m
K Length footprint one side narrow	6,64 m
L Width footprint one side narrow	3,95 m
M Width footprint both sides narrow	2,99 m
Opěrný talíř (šířka × výška)	0,31 × 0,22 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost koše	200 kg
Rotace JIB ramene	180°
Rotace koše	180°
Rotace věže	450°
Ustavení ve svahu max.	16,7°/30%
Nastavení výšky a šířky pásů	22/17 cm
Stoupavost max.	16,7°/30%
Boční náklon max.	16,7°/30%
Pojzdová rychlost	3,0 km/h

HMOTNOST

Celková hmotnost	4 300 kg
Užitečné zatížení při jízdě	3,70 kN/m ²
Užitečné zatížení v pracovní pozici	2,0 kN/m ²
Bodové zatížení pod podpěrným talířem	26,0 kN

POHON

Standardní výbava	1) AC motor: 230 V 12,9 A, 2,2 kW 2) diesel motor: Kubota D902-E3 (16,1 kW/21,6 PS)
Volitelná výbava	baterie: 80 V
Objem palivové nádrže	40 l



