



MODEL	1850 E	1850 EB	1850 EBD
ROZMĚRY			
Pracovní výška max.	18,60 m	18,60 m	18,60 m
Stranový dosah max.	10,30 m	10,30 m	10,30 m
A Nosnost koše	200 kg	200 kg	200 kg
B Rozměry koše	1,25×0,8×1,1 m	1,25×0,8×1,1 m	1,25×0,8×1,1 m
C Délka složeného mechanismu	7,20 m	7,20 m	7,47 m
D Výška složeného mechanismu	2,10 m	2,10 m	2,10 m
E Šířka složeného mechanismu	1,70 m	1,70 m	1,70 m
F Šířka opěr při ustavení max.	4,25 m	4,25 m	4,25 m

POHON			
Napájení	230V/16 A	baterie	baterie/diesel
Baterie		24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Nabíječka		24V/30 A	24V/30 A
Diesellový motor			14kW/18,8hp
Generátor			24V/22A

HMOTNOST			
Celková hmotnost	2 230 kg	2 350 kg	2 480 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Otáčení plošiny	± 400°	± 400°	± 400°
Otáčení koše	± 41°	± 41°	± 41°
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Hydraulické stabilizátory	+	+	+
Hydraulické pojezdy	+	+	+
230 V zásuvka v koši	+	+	+

+ Standardní výbava.



