


MODEL	1250 E	1250 EB
ROZMĚRY		
Pracovní výška max.	12,50 m	12,50 m
Stranový dosah max.	8,50 m	8,50 m
A Nosnost koše	200 kg	200 kg
B Rozměry koše	1,25 × 0,8 × 1,1 m	1,25 × 0,8 × 1,1 m
C Délka složeného mechanismu	7,10 m	7,10 m
D Výška složeného mechanismu	1,97 m	1,97 m
E Šířka složeného mechanismu	1,60 m	1,60 m
F Šířka opěr při ustavení max.	4,10 m	4,10 m

POHON		
Napájení	230 V-10 A/16 A	24V/200Ah/5h
Nabíječka		24V/30 A

HMOTNOST		
Celková hmotnost	1 600 kg	1 700 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Otáčení plošiny	± 400 °	± 400 °
Otáčení koše	± 41 °	± 41 °
Ovládání	2stupňové	2stupňové
Hydraulické stabilizátory	+	+
Hydraulické pojezdy	+	+
230 V zásuvka v koši	+	+

+ Standardní výbava.



Základní parametry

- teleskopické rameno
- pracovní výška 12,50 m
- stranový dosah 8,50 m
- koncové pevné JIB rameno
- celková hmotnost 1 600/1 700 kg

Technické přednosti

- robustní konstrukce ramen, výsuv pomocí válečků
- profil a konstrukce ramen s minimálním průhybem
- ochranné stírací kartáčky
- bezúdržbové bronzové čepy
- krokové ovládání pohybů ramene
- možnost dobíjení baterií při práci
- otoč koše
- zásuvka v koši pro ruční nářadí 230 V/10 A
- indikace a kontrola kapacity baterií
- hydraulicky ovládané stabilizátory, LED indikace
- hydraulické zámky pístnic
- automatické vyrovnaní koše
- dva ovládací panely (podvozek/koš)
- kontrolní systém přetížení
- nouzové STOP tlačítko (podvozek/koš)
- mechanické nouzové ovládání
- lakování mokřím nástřikem

Pohon

- AC elektromotor 230 V/16 A
- DC – akumulátory 24 V/200 Ah
- benzínový/dieselový motor

Volitelná výbava

- bez elektro-hydraulického pojezdu
- omezení výšky zdvihu
- benzínový/dieselový motor
- benzínový generátor
- transformátor 24 V/50 Amp
- anemometr
- pracovní světlo v koši
- přívod stlačeného vzduchu v koši
- zábleskový maják na rameni (1 x)
- zábleskový maják na stabilizátorech (4 x)
- intercom
- náhradní kolo včetně držáku
- gumové podložky pod stabilizátory
- biologicky odbouratelný olej
- elektrické nouzové ovládání
- počítadlo pracovních hodin
- voltmetr 12 V (24 V)
- proporcionální ovládání podvozek / koš - potenciometr
- speciální barva v odstínech RAL



Sídlo společnosti, centrála

Statech s. r. o.
Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha
Cirkusová
193 00 Praha 9

dispečink: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
Okružní 2733
České Budějovice 4

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
Hradecká ul.
Opatovice nad Labem

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Brno
Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice

mobil: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
Betonářská 1
712 00 Ostrava - Muglinov

mobil: +420 602 195 494
e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
areál I. P. P. E.
Dýšina 297
330 02 Plzeň - Dýšina

mobil: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz