



MODELY	GS™ 2669 DC	GS™ 3369 DC	GS™ 4069
<b>ROZMĚRY</b>			
Maximální pracovní výška	9,70 m	11,75 m	14,12 m
<b>A</b> Maximální výška podlahy koše	7,70 m	9,75 m	12,12 m
<b>B</b> Délka koše - vnější rozměry	2,79 m	2,79 m	2,79 m
	- s rozšířením	4,31 m	4,31 m
Rozšíření koše	1,52 m	1,52 m	1,52 m
<b>C</b> Šířka koše vnější	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
<b>D</b> Výška plošiny - v transportní poloze	2,59 m	2,59 m	2,74 m
	- se složeným zábradlím	1,92 m	1,92 m
<b>E</b> Výška plošiny - v transportní poloze	3,12 m	3,12 m	3,12 m
	- se složeným zábradlím	4,50 m	4,50 m
<b>F</b> Šířka pracovní plošiny	1,75 m	1,75 m	1,75 m
<b>G</b> Rozvor	2,29 m	2,29 m	2,29 m
<b>H</b> Světlá výška - střed	0,24 m	0,24 m	0,24 m
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>			
Nosnost koše	680 kg	454 kg	363 kg
Maximální počet osob v koši	4	4	3
Rychlost pojezdu - složené plošiny	7,2 km/h	7,2 km/h	7,2 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Maximální stoupání v terénu	35 %	35 %	35 %
Otáčení plošiny - vnitřní rádius	2,11 m	2,11 m	2,11 m
	- vnější rádius	4,60 m	4,60 m
Zdvihnutí/spuštění koše	34/31 s	32/29 s	61/28 s
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Pojezd 2x4	přední kola	přední kola	přední kola
Brzdová soustava		kotoučové brzdy na zadních kolech	
Pneumatiky (terénní plněné pěnou, neznačkující)	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm
<b>POHON</b>			
Pohon	48 V DC (8x6 V baterií, 225 Ah)	48 V DC (8x6 V baterií, 225 Ah)	48 V DC (8x6 V baterií, 225 Ah)
Hydraulický systém	68,1 l	68,1 l	68,1 l
<b>HMOTNOST</b>			
	3 442 kg	3 623 kg	4 810 kg

## Rozměry

### GS™-2669 DC

- pracovní výška 9,9 m
- nosnost koše 680 kg

### GS™-3369 DC

- pracovní výška 11,96 m
- nosnost koše 454 kg

### GS™-4069 DC

- pracovní výška 14,2 m
- nosnost koše 363 kg

## Technické údaje

- ocelový pracovní koš 2,79 x 1,60 m
- rozšíření pracovního koše o 1,52 m – 4,31 x 1,60 m
- pojezd v maximální výšce
- pohon předních kol
- automatické dobíjení baterií
- nouzové spuštění koše z podvozku
- nouzové odbrzdění
- proporcionální ovládání jízdy
- rychlosklopné zámradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
- bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- volba 2 rychlostí jízdy
- volba 2 rychlostí zdvihu koše
- zvuková signalizace při pojezdu a spuštění koše
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- závěsná oka pro nakládku jeřábem
- přední náprava výkyvná – s aktivní oscilací
- pojezd 2 x 4
- pěnou plněná neznačující terénní kola

## Pohon

- 24 V DC (4x6 V, 225 Ah baterie) - GS 2669 DC, GS 3369 DC)
- 24 V DC (4x6 V, 315 Ah baterie) - GS 4069 DC
- automatická dobíječka baterií

## Volitelná výbava

- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- zdvojený zábleskový maják na podvozku
- bezúdržbové baterie
- centrální dolévání baterií
- biologicky odbouratelný olej
- 4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním (+ 392 kg)
  - předozadní vyrovnání na opěrách 5,3°/4,2°
  - stranové vyrovnání na opěrách 11,7°



Sídlo společnosti, centrála

Statech s. r. o.  
Počapelská 346  
277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222  
mobil: +420 728 270 270  
e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha  
Cirkusová  
193 00 Praha 9

dispečink: +420 728 270 270  
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice  
Okružní 2733  
České Budějovice 4

mobil: +420 728 270 270  
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.  
Hradecká ul.  
Opatovice nad Labem

mobil: +420 728 270 270  
mobil: +420 724 233 233

Brno  
Jarní 42b/1030  
614 00 Brno - Maloměřice

mobil: +420 725 862 111  
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava  
Betonářská 1  
712 00 Ostrava - Muglínov

mobil: +420 602 195 494  
e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň  
areál I. P. P. E.  
Dýšina 297  
330 02 Plzeň - Dýšina

mobil: +420 725 777 799  
e-mail: plzen@statech.cz