

Rotační teleskopický manipulátor RTH 6.30 SH



MODEL STROJE	Rotační teleskopický manipulátor	RTH 6.35 SH	
	Maximální nosnost	6 000 kg (těžiště 600 mm)	
	Maximální výška zdvihu	34,90 m	
MOTOR	Otoč	360° (souvislý)	
	Typ	Mercedes OM 934 LA Stage IV	Mercedes OM 904 LA Stage IIIA
	Jmenovitý výkon	170 kW - 231 HP @ 2200 ot./min	145 kW - 196 HP @ 2200 ot./min
	Maximální točivý moment	900 Nm @ 1200 -1600 ot./min	705 Nm @ 1200 -1600 ot./min
	Zdvihový objem	5,13 l	4,8 l
	Válce	4 v řadě	4 v řadě
	Palivo	Vznětový s přímým vstřikováním a turbodmychadlem	Vznětový s přímým vstřikováním a turbodmychadlem
	Chladicí systém	Voda - mezichladič	Voda - mezichladič
PŘEVODOVKA	Typ	Hydrostatická	
	Model	Bosch - Rexroth	
	Maximální tlak	500 bar	
	Zdvihový objem	Elektronicky řízené čerpadlo s proměnným výtlačkem	
NÁPRAVY A BRZDY	Převodovka	Motor s proměnným výtlačkem	
	Typ	2 rychlosti dopředu zpátečka	
	Zadní náprava	Nápravy s planetovým redukčním převodem	
	Přední náprava	Kyvná, řízení s hydraulickým uzamčením	
	Provozní brzda	Kyvná, řízení s vyrovnáváním +/- 10 °	
		Hydraulicky aktivovaný, vícekotoučový typ v olejové lázni na každé nápravě	
VÝKON	Ruční brzda	Hydraulická negativní	
	Velikosti pneumatik	445/65 R 22,5	
	Max. pojízdná rychlost	40 km/h	
	Tažná síla	125 kN	
	Stoupavost	43 %	
HMOTNOSTI	Poloměr otáčky (na vidlici)	6 835 mm	
	Celková bez břemene	23 870 kg	
	Přední náprava bez břemene (výložník spuštěný v transportní poloze)	11 970 kg	
	Zadní náprava bez břemene (výložník spuštěný v transportní poloze)	11 900 kg	
OBJEM NÁDRŽÍ A SYSTÉMU	Naftová nádrž	280 l	280 l
	AdBlue	40 l	Netýká se
	Hydraulická kapalina	250 l	250 l
	Motorový olej	20,5 l	16 l
	Chladivo	36 l	36 l
HYDRAULICKÝ OKRUH PRO POHYB	Max. pracovní tlak	350 bar	
	Typ okruhu	Snímání zatížení	
	Pracovní hydraulika	Bosch Rexroth - proměnný výtlač	
	Rozdělovač pro pohyby výložníku a věže	Danfoss - Elektro proporcionální ventil SIL 2	
	Rozdělovač pro stabilizátory	Bosch Rexroth - Elektro-hydraulické ovládání	
	Ovládání pohybů	2 ovládací páky Danfoss se dvěma hřídeli s bezpečnostním zařízením	
ODPOVÍDÁ NORMÁM		Řízení pomocí technologie sběrnice CAN	
		EN 13849: bezpečnost strojních zařízení - bezpečnostní části ovládacích systémů	
		EN 13000: hydraulické jeřáby	
		EN 280: pojízdné zdvihací pracovní plošiny FOPS/ROPS	
		EU 2016/1628: požadavky na mezní hodnoty emisí plyných a tuhých znečišťujících látek	
		EN 1459-2: otočné vozíky s proměnným dosahem	


OBLASTI POUŽITÍ



STAVEBNICTVÍ / PRŮMYSL




SPECIÁLNÍ PROJEKTY




9/2019

NA STABILIZÁTORECH

360° GRAF ZATÍŽENÍ




NA PNEUMATIKÁCH

GRAF ČELNÍHO ZATÍŽENÍ
NA PNEUMATIKÁCH


H 6

HÁK 3500 kg




W 6

NAVIJÁK 6000 kg




J 800

JIB RAMENO S NAVIJÁKEM 800 kg




JW 1500

JIB RAMENO S NAVIJÁKEM 1500 kg




JW 2000

JIB RAMENO S NAVIJÁKEM 2000 kg




JW 3000

JIB RAMENO S NAVIJÁKEM 3000 kg




J 2000

JIB RAMENO 2000 kg




REP 2-4,5

OTOČNÝ VÝSUVNÝ KOŠ 500 kg



REP 5,2-6,5 W0,3

KOŠ 6,5 m 500 kg
S NAVIJÁKEM 300 kg

REP 10.2-4,7

OTOČNÝ VÝSUVNÝ KOŠ 1000 kg

